


海外規格認定仕様一覧



UL 規格認定仕様

UL ファイル No. : E70906

標準形式	認定形式	定格電圧	定格電流	電線サイズ	締付トルク	Type Wiring
UK15	UKU15B	600V	15A	22-14AWG.	0.8N・m	Factory
UK25	UKU25B	600V	25A	22-10AWG.	1.2N・m	Factory
UK35	UKU35B	600V	35A	22-8AWG.	1.2N・m	Factory
UK60	UKU60B	600V	60A	16-6AWG.	2.5N・m	Factory
UK61	UKU61	600V	60A	16-6AWG.	2.0N・m	Field and Factory
UK100	UKU100B	600V	100A	16-2AWG.	2.5N・m	Factory
UK215	UKU215	600V	15A	20-14AWG.	0.8N・m	Field and Factory
UK225	UKU225	600V	25A	22-10AWG.	1.2N・m	Field and Factory
UK125	UKU125	600V	125A	4-1AWG.	6.0N・m	Factory
UK150	UKU150	600V	150A	2-1/0AWG.	6.0N・m	Factory
UK200	UKU200	600V	200A	10-4/0AWG.	10.0N・m	Factory
UK300	UKU300	600V	300A	1AWG.-300MCM	10.0N・m	Factory
UK400	UK400	600V	400A	6AWG.-400MCM	14.0N・m	Factory
UK600	UK600	600V	600A	3/0AWG.-600MCM	25.0N・m	Factory
UK15HO	UKU15HO	600V	15A	22-10AWG.	1.2N・m	Field and Factory
UK25HO	UKU25HO	600V	25A	12-8AWG.	1.2N・m	Field and Factory
UK35HO	UKU35HO	600V	35A	16-6AWG.	2.0N・m	Field and Factory
UK225HO	UKU225HO	600V	25A	12-8AWG.	1.2N・m	Field and Factory
UKN225W	UKN225W	600V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	Factory
UKN225NW	UKN225NW	600V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	Factory
UKN225SW	UKN225SW	600V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	Factory
UKN250	UKN250	600V	50A	上段：10-6AWG. 下段：14-10AWG.	上段：2.0N・m 下段：1.2N・m	Factory
UKT60	UKTU60B	600V	60A	16-6AWG.	2.5N・m	Factory
UKT61	UKTU61	600V	60A	16-6AWG.	2.0N・m	Field and Factory
UKT100	UKTU100B	600V	100A	16-2AWG.	2.5N・m	Factory
UKT215	UKTU215	600V	15A	20-14AWG.	0.8N・m	Field and Factory
UKT225	UKTU225	600V	25A	22-10AWG.	1.2N・m	Field and Factory
UKT15S	UKT15S	600V	15A	14-10AWG.	1.2N・m	ねじ側：Field and Factory タブ側：Factory
UKT25W	UKT25W	600V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	ねじ側：Field and Factory タブ側：Factory
UKT50	UKT50	600V	50A	16-6AWG.	2.0N・m	Field and Factory
UKE25	UKE25		25A	22-14AWG.	0.8N・m	Factory
UKE80	UKE80		80A	10-4AWG.	2.0N・m	Factory

Field and Factory : 圧着端子及び裸線の接続が可能

Factory : 圧着端子を使用して接続



UL・C-UL 規格認定仕様

UL ファイル No. : E70906

標準形式	認定形式	定格電圧*1	定格電流	電線サイズ	締付トルク	Type Wiring
UK10	UK10	300V	10A	22-16AWG.	0.5N・m	Factory
UK80	UK80	600V	80A	10-6AWG.	2.5N・m	Factory
UK81	UK81	600V	80A	10-6AWG.	2.0N・m	Factory
UK210	UK210	300V	10A	20-16AWG.	0.5N・m	Factory
UK235	UK235	600V	35A	22-10AWG.	1.2N・m	Factory
UKN10	UKN10	300V	10A	20-16AWG.	0.5N・m	Factory
UKN15	UKN15	300V	15A	18-14AWG.	0.8N・m	Factory
UKN25	UKN25	600V	25A	16-10AWG.	1.2N・m	Factory
UKN35	UKN35	600V	35A	14-10AWG.	1.2N・m	Factory
UKN210	UKN210	300V	10A	20-16AWG.	0.5N・m	Factory
UKT80	UKT80	600V	80A	10-6AWG.	2.5N・m	Factory
UKT81	UKT81	600V	80A	10-6AWG.	2.0N・m	Factory
UKT235	UKT235	600V	35A	22-10AWG.	1.2N・m	Factory
JTN25	JTN25	250V(Co.) 600V(Gen.)	25A	14-10AWG.	1.2N・m	Field and Factory

* 1 : Co. : Commercial appliances Gen. : General industrial

Field and Factory : 圧着端子及び裸線の接続が可能

Factory : 圧着端子を使用して接続

DIN35mm幅レール搭載タイプ

海外規格認定仕様一覧



CSA 規格認定仕様

CSA ファイル No. : LR67180

形式	定格電圧	定格電流	電線サイズ	締付トルク	Spacing Group
UK15	300V/600V	15A	22-14AWG.	0.8N・m	300V : B,C 600V : D
UK25	300V/600V	25A	22-10AWG.	1.2N・m	300V : B,C 600V : D
UK35	300V/600V	35A	22-8AWG.	1.2N・m	300V : B,C 600V : D
UK60	600V	55A	16-6AWG.	2.5N・m	B,C,D
UK61	600V	55A	16-6AWG.	2.0N・m	B,C,D
UK100	600V	60A	16-4AWG.	2.5N・m	B,C,D
UK215	600V	15A	22-14AWG.	0.8N・m	B,C,D
UK225	600V	25A	22-10AWG.	1.2N・m	B,C,D
UK125	600V	125A	14-2AWG.	6.0N・m	B,C,D
UK150	600V	150A	2-1/0AWG.	6.0N・m	B,C,D
UK200	600V	200A	10-4/0AWG.	10.0N・m	B,C,D
UK300	600V	300A	8AWG.-300MCM	10.0N・m	B,C,D
UK400	600V	400A	6AWG.-350MCM	14.0N・m	B,C,D
UK600	300V/600V	490A	3/0AWG.-600MCM	25.0N・m	300V : A 600V : B,C,D
UK15HO	600V	15A	22-10AWG.	1.2N・m	B,C,D
UK25HO	600V	25A	22-8AWG.	1.2N・m	B,C,D
UK35HO	600V	35A	16-6AWG.	2.0N・m	B,C,D
UK225HO	600V	25A	22-8AWG.	1.2N・m	B,C,D
UKN15	600V	15A	16-14AWG.	0.8N・m	
UKN25	600V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	
UKN35	600V	35A	14-10AWG.	1.2N・m	
UKN225W	600V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	B,C,D,E
UKN225NW	600V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	B,C,D,E
UKN225SW	600V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	B,C,D,E
UKN250	600V	50A	上段 : 10-6AWG. 下段 : 14-10AWG.	上段 : 2.0N・m 下段 : 1.2N・m	B,C,D,E
UKT60	600V	55A	16-6AWG.	2.5N・m	B,C,D
UKT61	600V	55A	16-6AWG.	2.0N・m	B,C,D
UKT100	600V	60A	16-4AWG.	2.5N・m	B,C,D
UKT215	600V	15A	22-14AWG.	0.8N・m	B,C,D
UKT225	600V	25A	22-10AWG.	1.2N・m	B,C,D
UKT15S	600V	15A	14-10AWG.	1.2N・m	B,C,D,E
UKT25W	600V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	B,C,D,E
UKT50	600V	50A	16-6AWG.	2.0N・m	B,C,D,E
UKE25		25A	22-14AWG.	0.8N・m	
UKE80		80A	10-4AWG.	2.0N・m	

DIN35mm幅レール搭載タイプ

海外規格認定仕様一覧



EN 規格認定仕様

形式	定格電圧	定格電流	電線サイズ	締付トルク	認定区分	
					Licence	T.Report
UK10	600V	10A	20-16AWG.	0.5N・m	R9451484	
UK15	600V	15A	18-14AWG.	0.8N・m	R9451484	
UK25	600V	25A	16-10AWG.	1.2N・m	R9451484	
UK35	600V	35A	14-10AWG.	1.2N・m	R9451484	
UK60	レール式：400V シャフト式：600V	60A	10-6AWG.	2.5N・m		J9451496
UK61	レール式：400V シャフト式：600V	60A	10-6AWG.	2.0N・m		J9451496
UK80	レール式：400V シャフト式：600V	80A	10-4AWG.	2.5N・m		J9451496
UK81	レール式：400V シャフト式：600V	80A	10-4AWG.	2.0N・m		J9451496
UK100	レール式：400V シャフト式：600V	100A	8-2AWG.	2.5N・m		J9451496
UK210	380V	10A	20-16AWG.	0.5N・m	R9451484	
UK215	600V	15A	18-14AWG.	0.8N・m	R9451484	
UK225	600V	25A	16-10AWG.	1.2N・m	R9451484	
UK235	600V	35A	16-10AWG.	1.2N・m	R9451484	
UK125	600V	125A	6-2AWG.	6.0N・m		J9451496
UK150	600V	150A	4-1/0AWG.	6.0N・m		J9451496
UK200	600V	200A	2-4/0AWG.	10.0N・m		J9451496
UK300	600V	300A	1/0AWG.-300MCM	10.0N・m		J9451496
UK400	600V	400A	4/0AWG.-400MCM	14.0N・m		J9451496
UK600	600V	600A	500-600MCM	25.0N・m		J9451496
UK15HO	600V	15A	18-14AWG.	1.2N・m	R9451484	
UK25HO	600V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	R9451484	
UK35HO	600V	35A	14-10AWG.	2.0N・m	R9451484	
UK225HO	600V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	R9451484	
UKN10	600V	10A	20-16AWG.	0.5N・m	R9451486	
UKN15	600V	15A	18-14AWG.	0.8N・m	R9451486	
UKN25	600V	25A	16-10AWG.	1.2N・m	R9451486	
UKN35	600V	35A	14-10AWG.	1.2N・m	R9451486	
UKN210	380V	10A	20-16AWG.	0.5N・m	R9451486	
UKN225W	500V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	R9551421	
UKN225NW	500V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	R9551421	
UKN225SW	500V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	R9551421	
UKN250	600V	50A	上段：10-6AWG. 下段：14-10AWG.	上段：2.0N・m 下段：1.2N・m	R9551423	
UKT60	600V	60A	10-6AWG.	2.5N・m		J9451497
UKT61	600V	60A	10-6AWG.	2.0N・m		J9451497
UKT80	600V	80A	10-4AWG.	2.5N・m		J9451497
UKT81	600V	80A	10-4AWG.	2.0N・m		J9451497
UKT100	600V	100A	8-2AWG.	2.5N・m		J9451497
UKT215	600V	15A	18-14AWG.	0.8N・m	R9451485	
UKT225	600V	25A	16-10AWG.	1.2N・m	R9451485	
UKT235	600V	35A	16-10AWG.	1.2N・m	R9451485	
UKT15S	600V	15A	1.5-2.5mm ²	1.2N・m		J9650241
UKT25W	600V	25A	ねじ端子：2.5-6mm ² タブ端子：1.5-2.5mm ²	1.2N・m		J9650241
UKT50	600V	50A	6-16mm ²	2.0N・m		J9650241
UKE25			0.5-2.5mm ²	固定ねじ：0.5N・m 端子ねじ：0.8N・m	R9650366	
UKE80			6-16mm ²	固定ねじ：1.2N・m 端子ねじ：2.0N・m		J9650656
UCK15	400V	15A	0.5-2.5mm ²	0.8N・m	R9950117	
UCK25	400V	25A	2.5-6mm ²	1.2N・m	R9950117	
JTN25	600V	25A	14-10AWG.	1.2N・m	R9551101	

注) 絶縁被覆付圧着端子または絶縁キャップを必ずご使用下さい。

DIN35mm幅レール搭載タイプ